

Pos.	Einheit	Menge	Text	Preis	
				EP [€]	GP [€]
0001	Stück		<p>Rippenplatten</p> <p>Taktile Rippenplatten 30 x 30 x 8 cm aus Beton mit 6 trapezförmigen Rippen gemäß DIN 32984, Rippenbreite 10 - 15 mm, Achsabstand 50 mm, unter Beachtung der DIN 18 318 höhen- und fluchtgerecht nach Regelquerschnitt und Gestaltungsplan bzw. nach Angaben der Bauleitung in kleinen und großen Teilflächen verlegen.</p> <p>Hinweis: Die Rippenplatten müssen talbündig verlegt und dürfen nicht abgerüttelt werden, nach der Verlegung müssen die Rippen über das Niveau des Gehwegs hinausragen, Mehraufwand ist einzukalkulieren.</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weißbetonvorsatz - Vorsatzbeton Basalt-anthrazit - Weißbeton, in der Form erhärtet (Gießbetonqualität) 		
0002	Stück		<p>Noppenplatten</p> <p>Taktile Noppenplatten 30 x 30 x 8 cm aus Beton mit 32 diagonal versetzten Noppen gemäß DIN 32984, Noppendurchmesser 30 - 35 mm, Kugelkalotten mit flachen Auftritt, unter Beachtung der DIN 18 318 höhen- und fluchtgerecht nach Regelquerschnitt und Gestaltungsplan bzw. nach Angaben der Bauleitung in kleinen und großen Teilflächen verlegen.</p> <p>Hinweis: Die Noppenplatten müssen talbündig verlegt und dürfen nicht abgerüttelt werden, nach der Verlegung müssen die Noppen über das Niveau des Gehwegs hinausragen, Mehraufwand ist einzukalkulieren.</p> <p>Ausführungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Weißbetonvorsatz - Vorsatzbeton Basalt-anthrazit - Weißbeton, in der Form erhärtet (Gießbetonqualität) 		